INSTALLATION INSTRUCTIONS

1 REMOVE UNIT & INCLUDED HARDWARE FROM PACKAGING.



TIP

BE SURE TO USE SAFETY GLASSES AT ALL TIMES WHEN INSTALLING THIS PRODUCT.

2 ATTACH MOUNTING BRACKETS AS SHOWN:

- **A** ALIGN THE HOLE IN THE BODY OF THE LEDBAR 9™ WITH THE HOLE IN THE MOUNTING BRACKET - THE 'FOOT' OF THE BRACKET CAN FACE EITHER TOWARDS OR AWAY FROM THE CENTER OF THE BAR DEPENDENT UPON MOUNTING SURFACE PREFERENCE
- **B** USING THE SHORT, WIDE SCREW (INCLUDED), ATTACH THE BRACKET TO THE BODY OF THE LEDBAR 9™ - LEAVE SLIGHTLY LOOSE UNTIL THE LIGHT IS PROPERLY AIMED THEN TIGHTEN
- **C** ATTACH THE REMAINING BRACKET TO THE OTHER SIDE AS IN **A**



3 MOUNT THE LEDBAR 9™ TO THE DESIRED MOUNTING LOCATION. IT IS RECOMMENDED TO CLEAN THE SURFACE OF ALL CONTAMINANTS BEFORE BOLTING ON THE BRACKETS.

- **A** INSERT THE INCLUDED RUBBER PADS INTO THE GROOVES IN THE BRACKET 'FEET'
- **B** THREAD THE LONG, THIN BOLTS THROUGH THE HOLE IN THE BRACKET FEET AND THROUGH THE MOUNTING SURFACE, USING THE INCLUDED NUT TO SECURE THE FITTING



4 ATTACH POSITIVE WIRE SECURELY TO A 12-24V FUSED POWER SOURCE. EXTENSION OF THE WIRING MAY BE NECESSARY. USE OF INCLUDED SPADE CONNECTORS OPTIONAL. CAN BE WIRED INTO A SWITCH THAT WILL SUPPORT THE 2.17 / 1.17 A DRAW


POSITIVE, FUSED 12-24V SOURCE
GROUND WIRE
(ATTACH BLACK GROUND WIRE TO A SAFE, CLEAN GROUND LOCATION)
CAUTION: LEDBAR 9™ DRAWS 2.17A AT 12V AND 1.1A AT 24V. ENSURE POWER SOURCE IS ADEQUATE.

5 ATTACH BLACK GROUND WIRE TO A SAFE, CLEAN GROUND LOCATION.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1 ENLEVER L'UNITÉ ET LE MATÉRIEL INCLUS DE L'EMBALLAGE



ASTUCE

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS LORS DE L'INSTALLATION DE CE PRODUIT.

2 FIXEZ LES SUPPORTS DE MONTAGE COMME INDIQUÉ:

- **A** ALIGNER LE TROU DANS LE CORPS DU LEDBAR 9MC AVEC LE TROU DANS LE SUPPORT DE MONTAGE - LE < PIED > DU SUPPORT PEUT FAIRE FACE SOIT VERS OU ÉLOIGNÉ DU CENTRE DE LA BARRE DÉPENDANT DE LA PRÉFÉRENCE DE SURFACE DE MONTAGE
- **B** À L'AIDE DE LA VIS COURTE ET LARGE (INCLUSE), ATTACHER LE SUPPORT AU CORPS DU LEDBAR 9MC - LAISSER UN PEU DESSERRÉ JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE SOIT CORRECTEMENT VISÉE PUIS SERRER
- **C** ATTACHER L'AUTRE SUPPORT SUR L'AUTRE CÔTÉ COMME DANS **A**



3 MONTER LE LEDBAR 9MC À L'EMPLACEMENT DE MONTAGE DÉSIRÉ. IL EST RECOMMANDÉ DE NETTOYER LA SURFACE DE TOUS LES CONTAMINANTS AVANT DE BOULONNER LES SUPPORTS.

- **A** INSÉRER LES COUSSINETS DE CAOUTCHOUC INCLUS DANS LES RAINURES DANS LE < PIED > DU SUPPORT
- **B** VISSER LES BOULONS LONGS ET ÉTROITS À TRAVERS LE TROU DANS LE PIED DU SUPPORT ET À TRAVERS LA SURFACE DE MONTAGE, EN UTILISANT L'ÉCROU INCLUS POUR BIEN ATTACHER LA PIÈCE DE FIXATION



4 ATTACHER LE FIL POSITIF SOLIDEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION À FUSIBLE 12-24 V. UNE RALLONGE DU FIL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE. UTILISATION DE COSSES RECTANGULAIRES INCLUSES EN OPTION. PEUT ÊTRE CÂBLÉ DANS UN INTERRUPTEUR QUI SUPPORTERA L'AMPÉRAGE 2.17/1,17 A


SOURCE 12-24V POSITIVE, À FUSIBLE
FIL DE MISE À TERRE
(FIXER LE FIL DE MASSE NOIR À UN EMPLACEMENT AU SOL SÉCURITAIRE, PROPRE)
ATTENTION: LEDBAR 9MC DESSINE 2.17A À 12V ET 1.1A À 24V. ASSURER L'ALIMENTATION EST ADÉQUATE.

5 ATTACHER LE FIL NOIR À UNE MISE À LA TERRE SÉCURITAIRE.


UTILISER UNE COSSE RECTANGULAIRE (NON INCLUSE) POUR UNE CONNEXION SÉCURITAIRE
S'ASSURER QUE LE FIL DE TERRE EST CORRECTEMENT ET FERMEMENT ATTACHÉ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1 RETIRE LA UNIDAD Y EL HARDWARE INCLUIDO DEL EMBALAJE.



PUNTA

ASEGÚRESE DE USAR GAFAS DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO AL INSTALAR ESTE PRODUCTO.

2 INSTALE LOS SOPORTES DE MONTAJE COMO SE MUESTRA:

- **A** NIVELE EL AGUJERO EN EL CUERPO DEL LEDBAR 9MR CON EL AGUJERO EN EL SOPORTE DE MONTAJE - LA BASE DEL SOPORTE PUEDE MIRAR HACIA EL CENTRO DE LA BARRA O EN DIRECCIÓN CONTRARIA, SEGÚN LA PREFERENCIA RESPECTO DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE.
- **B** USING THE SHORT, WIDE SCREW (INCLUDED), ATTACH THE BRACKET TO THE BODY OF THE LEDBAR 9MR - LEAVE SLIGHTLY LOOSE UNTIL THE LIGHT IS PROPERLY AIMED THEN TIGHTEN
- **C** CONECTE EL SOPORTE RESTANTE EN EL OTRO LADO, SEGÚN EL PUNTO **A**



3 MONTE EL LEDBAR 9MR EN LA UBICACIÓN DE MONTAJE DESEADA. SE RECOMIENDA LIMPIAR TODOS LOS CONTAMINANTES DE LA SUPERFICIE ANTES DE FIJAR LOS SOPORTES.

- **A** INSERTE LAS ALMOHADILLAS DE GOMA INCLUIDAS EN LAS RANURAS DE LA BASE DEL SOPORTE.
- **B** ENROSQUE LOS PERNOS LARGOS Y DELGADOS EN EL AGUJERO DE LA BASE DEL SOPORTE Y A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE USANDO LA TUERCA INCLUIDA PARA QUE QUEDEN BIEN AJUSTADOS.



4 CONECTE EL CABLE POSITIVO FIRMEMENTE A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON FUSIBLE DE 12-24V. ES POSIBLE QUE SEA NECESARIO ALARGAR LOS CABLES. EL USO DE LOS CONECTORES PLANOS INCLUIDOS ES OPCIONAL. PUEDE CONECTARSE A UN INTERRUPTOR QUE SOPORTE 2.17 / 1.17 A.


FUENTE POSITIVA DE 12-24V
CABLE A TIERRA
(CONECTE EL CABLE DE TIERRA NEGRO A UN PUNTO DE TIERRA LIMPIA Y SEGURA)
PRECAUCIÓN: LEDBAR 9MR ATRAE 2,17 A 12 V Y 1,1 A A 24V. GARANTIZAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ES ADECUADA.

5 AJUSTE EL CABLE NEGRO CON UNA CONEXIÓN A TIERRA LIMPIA Y SEGURA.


USE UN CONECTOR PLANO (NO INCLUIDO) PARA UNA CONEXIÓN SEGURA.
ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE A TIERRA ESTÉ CONECTADO DE FORMA CORRECTA Y SEGURA.

BriteLED

LEDBar 9MR

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

If you have any doubts about properly installing this product please consult or hire a licensed mechanic. The manufacturer nor the retailer is responsible for any damage, personal or property, incurred during installation or from improper installation.

To ensure safety, re-check the tightness of fasteners used during installation every 100 miles and tighten when required.

WARNING

Select a mounting location that will not obstruct the operation of headlights or turn signals

Clean mounting surfaces before installing units using water, and if necessary, a 50/50 mix of water and rubbing alcohol

Before permanently mounting to vehicle, test fit to ensure optimal beam pattern, height, and width and that wiring is long enough to be safely installed and does not obstruct any operating functions of the vehicle. These lights should not be installed wherein operation hinders the visibility of the driver or other drivers

During operation lighting units can get hot - do not touch while operational or within 30 minutes of powering down.

It is recommended that you consult your vehicle owner's manual to determine the location of airbag sensors before installation. The manufacturer or the retailer is not responsible for inflation of airbags or damage to airbag sensors due to the installation of this product.

Before disconnecting battery terminals, please check your owner's manual for proper procedure

Si vous avez des doutes quant à l'installation appropriée de ce produit veuillez consulter ou embaucher un mécanicien certifié. Le fabricant ni le détaillant est responsable pour tous dommages, à la personne ou à la propriété, causés durant l'installation ou par une mauvaise installation.

Pour assurer une sécurité, vérifier de nouveau chaque 100 milles que toutes les attaches utilisées durant l'installation soient bien serrées et serrer lorsque requis.

MISE EN GARDE

Sélectionner un endroit de montage qui n'obstruera pas les phares ou les feux de direction

Avant d'installer les unités, nettoyer les surfaces de montage en utilisant de l'eau, et si nécessaire, un mélange 50/50 d'eau et d'alcool à friction

Avant de monter de façon permanente le support au véhicule, faire un test pour assurer un faisceau, une hauteur et une largeur optimaux et aussi s'assurer que le câblage est suffisamment long pour être installé de façon sécuritaire et pour ne pas obstruer aucune fonction d'utilisation du véhicule. Ces lumières ne devraient pas être installées où le fonctionnement entrave la visibilité du conducteur ou des autres conducteurs.

Durant le fonctionnement, les unités de lumière peuvent devenir chaudes - ne pas toucher lors de leur fonctionnement ou en dedans de 30 minutes après les avoir éteintes.

Il est recommandé de consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule pour déterminer l'emplacement des capteurs de coussins de sécurité gonflables avant d'installer. Le fabricant ou le détaillant n'est pas responsable du gonflage des coussins de sécurité ou des dommages aux capteurs de coussins de sécurité gonflables causés par l'installation de ce produit.

Avant de débrancher les bornes de batterie, veuillez vérifier votre manuel du propriétaire pour la procédure appropriée.

Si tiene alguna duda sobre la instalación adecuada de este producto, consulte o contrate a un mecánico licenciado. El fabricante y el vendedor minorista no son responsables por daños, a las personas o bienes, sufridos durante la instalación o debido a la instalación incorrecta.

Para garantizar la seguridad, vuelva a comprobar el ajuste de las fijaciones utilizadas durante la instalación cada 100 millas y ajuste de ser necesario.

ADVERTENCIA

Sélectionner un endroit de montage qui n'obstruera pas les phares ou les feux de direction

Limpie las superficies de montaje antes de instalar las unidades con agua y, de ser necesario, una mezcla 50/50 de agua y alcohol de frotar.

Antes de montar el soporte al vehículo de forma permanente, pruebe el ajuste para asegurar un patrón óptimo del rayo, altura y ancho y que el cableado sea lo suficientemente largo para instalarse de forma segura y no obstruya las funciones de operación del vehículo. Estas luces no deben instalarse si la operación impide la visibilidad del conductor o de otros conductores.

Durante el funcionamiento, las unidades de iluminación pueden calentarse; no toque mientras están en funcionamiento o durante 30 minutos después del apagado.

Se recomienda que consulte el manual del propietario de su vehículo para determinar la ubicación de los sensores del airbag antes de la instalación. El fabricante o el vendedor minorista no son responsables del inflado de los airbags o daños a los sensores del airbag debido a la instalación de este producto.

Antes de desconectar los terminales de la batería, consulte su manual del usuario para conocer el procedimiento adecuado.